



INTERNATIONAL

Peinture polyvalente à aspect mat

IDENTIFICATION PRODUIT :

INTERNATIONAL est une peinture mate, à base de copolymères styrène acrylique en dispersion aqueuse

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2

UTILISATION :

Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds

PARTICULARITÉS :

- Bonne lavabilité
- Blancher durable
- Bon pouvoir couvrant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect feuil sec :	Mat
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 30 Min
	Recouvrable : 4H
Densité :	1,67
Extrait sec en poids :	67%
Rendement moyen :	5 à 6 m ² /Kg (Selon la nature du support)
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau
Nettoyage des outils :	A l'eau
Conditionnement :	25 Kg en poids Net
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur



CONSEILS D'UTILISATION :

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com