



IMPRESSION ACRYLIQUE

Fixe les fonds très absorbants

IDENTIFICATION PRODUIT :

IMPRESSION ACRYLIQUE est une impression fixatrice en phase solvant pour fonds très absorbants

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b1

UTILISATION :

Employée pour renforcer et nourrir les supports poreux (béton, pierre, plâtre, etc.) d'intérieur et d'extérieur

PARTICULARITÉS :

- Bonne élasticité et adhérence
- Fort pouvoir de pénétration
- Permet de fixer les fonds absorbants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	White Spirit
Aspect feuil sec :	Transparent
Séchage :	Hors poussière : 30 Min, Sec au toucher : 2H Recouvrable : 8H
Densité :	0,88
Viscosité CAF N°4 :	13 à 15 s
Rendement moyen :	10 à 12 m ² /Kg, selon porosité
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pistolet
Conditionnement :	16 Kg en poids Net
Stockage :	Sous abri et à une temp. entre +5° et 35°C



CONSEILS D'UTILISATION :

Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépeussés

SÉCURITÉ :

Produit inflammable, contient du white spirit . Classe 3, UN 1263

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin



USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com