



Fiche Technique v06/17

# LAQUE ANTIROUILLE

Laque 2 en 1 de protection et finition

## IDENTIFICATION PRODUIT :

LAQUE ANTIROUILLE FLEURTEX est une peinture alkyde à effet antirouille et finition brillante pour la protection et la décoration des supports ferreux

## CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4a

### UTILISATION :

Primaire et finition pour protéger durablement et décorer le fer pour l'intérieur et l'extérieur

### PARTICULARITÉS :

- Grande résistance à la rouille
- S'applique sans sous-couche
- Bon pouvoir garnissant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	White Spirit
Couleur :	Blanc, Gris ou Marron
Aspect feuille sec :	Brillant
Séchage :	Hors poussière : 2H, Sec au toucher : 4-6H Recouvrable : 12H
Densité :	1,33
Extrait sec en poids :	72%
Viscosité CAF N°4 :	200 à 230 s
Rendement moyen :	8 à 10 m <sup>2</sup> /Kg
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau ou Pistolet
Dilution :	Essence Fleurtex
Conditionnement :	1 Kg / 20 Kg en poids Net
Stockage :	Sous abri et à une temp. entre +5° et 35°C



## CONSEILS D'UTILISATION :

1. Supports neufs : Dégraisser puis éliminer la calamine non adhérente s'il y a lieu par grattage et brossage
2. Supports anciens : Eliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage

## SÉCURITÉ :

Produit inflammable, contient du white spirit . Classe 3, UN 1263

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin



## USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE  
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)