

FLEXACRYL

Peinture premium à aspect velouté

IDENTIFICATION PRODUIT :

FLEXACRYL est une peinture haut de gamme à l'eau, veloutée, à base de copolymères styrènes acryliques


**CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE I, Classe 7b2****UTILISATION :**


Revêtement semi-mat velouté pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds

PARTICULARITÉS :

- Très bonne lavabilité
- Film élastique
- Masque les microfissures
- Pouvoir couvrant élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau	
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter	
Aspect feuil sec :	Mat Velouté	
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 30 Min Recouvrable : 4H	
Densité :	1,28	
Extrait sec en poids :	58%	
Rendement moyen :	7 à 8 m ² /Kg (Selon la nature du support)	
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau	
Nettoyage des outils :	A l'eau	
Conditionnement :	5 Kg / 25 Kg en poids Net	
COV (Cat. A/a) :	Valeurs limites UE (2010) pour ce produit: 30 g/L Ce produit contient max. 17 g/L COV	
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur	

**CONSEILS D'UTILISATION :**

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

ÉMISSIONS COV selon Iso16000-6 (Air intérieur)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air int. sur une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**USINE SOTUFAP / FLEURTEX**

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com