



LAQUE MATE

Laque de finition blanche à effet mat

IDENTIFICATION PRODUIT :

LAQUE MATE est une peinture de finition mate aux résines alkyde thixotropique en phase solvant

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4a

UTILISATION :

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment pour l'intérieur. Protection des menuiseries ou structures métalliques à l'intérieur et à l'extérieur. Elle peut aussi convenir comme sous couche d'uniformisation

PARTICULARITÉS :

- Très opacifiant et garnissant
- Masque les irrégularités
- Facile à appliquer
- Très bien lavable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	White Spirit
Couleur :	Blanc
Aspect feuil sec :	Mat
Séchage :	Hors poussière : 1,5H, Sec au toucher : 2H Recouvrable : 8H
Densité :	1,52
Extrait sec en poids :	78%
Rendement moyen :	8 à 10 m ² /Kg
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau ou Pistolet
Dilution :	Essence Fleurtex (de 5% à 15% en volume)
Conditionnement :	1 Kg / 4 Kg / 18 Kg en poids Net
Stockage :	18 mois en emballage d'origine non entamé



CONSEILS D'UTILISATION :

1. Supports neufs : Dégraisser puis éliminer la calamine non adhérente s'il y a lieu par grattage et brossage
2. Supports anciens : Eliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage

SÉCURITÉ :

Produit inflammable, contient du White Spirit. Classe 3, UN 1263

Pensez à aérer la pièce au moment de peindre, puis de manière régulière

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin



USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com