



AQUAVERNIS

Vernis brillant en phase aqueuse

IDENTIFICATION PRODUIT :

AQUAVERNIS est un vernis d'aspect brillant à base de polymères acryliques en phase aqueuse

CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE I, Classe 7B2

UTILISATION :

Protection et décoration des surfaces murales et du bois. Pour l'intérieur et l'extérieur



PARTICULARITÉS :

- Diluable dans l'eau
- Non jaunissant
- Très résistant
- Sans odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Incolore
Aspect feuil sec :	Brillant
Séchage :	Sec au toucher : 2H / Recouvrable : 12H
Densité :	1,02
Extrait sec en poids :	37%
Dilution :	Eau
Rendement moyen :	8 à 10 m ² /Kg (Selon nature du support)
Matériel d'application :	Pinceau ou Pistolet
Conditionnement :	850 ML en poids Net
COV (Cat. A/e) :	Valeurs limites en UE (2010) pour ce produit: 130 g/L Ce produit contient max. 74 g/L COV
Stockage :	Local aéré et à une temp. entre +5°C et 35°C



CONSEILS D'UTILISATION :

1. AQUAVERNIS doit être appliqué sur des surfaces propres et sèches
2. Dilution entre 5% et 10% en cas de besoin (eau du robinet)
3. Sur nouvelles du bois neuf : ponçage fin et dépoussiérage
4. Léger égrenage entre les couches avec un papier abrasif très fin
5. Sur de l'ancien vernis : décapage puis ponçage fin et dépoussiérage

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

ÉMISSIONS COV selon Iso16000-6 (Air intérieur)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air int. sur une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com