

ETALASTIC V

Membrane liquide pour travaux d'étanchéité

IDENTIFICATION PRODUIT :

ETALASTIC V est un revêtement mono-composant à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse applicable à l'état liquide sur un support pour le rendre étanche (SEL certifié Véritas)

UTILISATION :

Membrane d'étanchéité pour planchers et parois verticales de locaux humides (salle de bain, cuisine, balcon, terrasse) recouvrable par ciment-colle et carreaux
Idéal aussi comme membrane de pontage de joints et fissures

**PARTICULARITÉS :**

- Prêt à l'emploi
- Application manuelle
- Étanche à l'eau
- Très résistant aux fissures

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Solvant :	Eau
Couleur et aspect :	Pâte crémeuse blanche
Densité :	1,40
PH :	9.3
Rendement moyen :	1 kg/m ² par couche (2 couches minimum)
Matériel d'application :	Pinceau, Brosse ou Rouleau
Conditionnement :	Seau de 5 Kg et 20 Kg
Allongement à la rupture :	386 %
Adhérence :	1,3 Mpa
Résistance à la traction :	2,4 N /mm ²
Stockage :	24 mois en emballage d'origine non entamé

**CONSEILS D'UTILISATION :**

1. Les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et présenter un aspect fin et régulier
2. Diluer la première couche avec 20% d'eau. Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse. Laisser sécher cette première couche. La deuxième couche ne doit pas être diluée à l'eau. Commencer la deuxième couche par les angles, le pourtour et les traversées de tuyaux, puis la surface entière. Appliquer une troisième couche si l'épaisseur obtenue totale est inférieure à 1 mm
3. L'épaisseur finale d'ETALASTIC V ne doit jamais être inférieure à 1 mm en tout point
4. Ne pas appliquer sur des supports bitumineux ou à base d'asphalte frais
Ne pas utiliser en immersion continue (piscines, fontaines, bassins), mais utiliser CUVLO LATEX
Les résidus encore frais se nettoient à l'eau

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable non toxique. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

USINE AFROCHIM

2 Rue Fathi Zouhaier, 2080 Ariana, TUNISIE
Tél.: (+216) 71 85 88 38 / Fax: (+216) 71 85 88 39

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com