



# Fiche Technique v06/17 SUPER SATINÉ

## Peinture acrylique haut de gamme

### IDENTIFICATION PRODUIT :

SUPER SATINÉ est une peinture satinée à base de copolymère styrène acrylique en phase aqueuse

### CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2


#### UTILISATION :

Revêtement mural satiné pour l'intérieur et l'extérieur, destiné aux finitions très soignées

#### PARTICULARITÉS :

- Finition satinée
- Très bonne lavabilité
- Blancheur éclatante et durable
- Excellent pouvoir couvrant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter 
Aspect feuillet sec :	Satiné
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 30 Min Recouvrable : 4H
Densité :	1,25
Extrait sec en poids :	53%
Rendement moyen :	8 à 9 m <sup>2</sup> /Kg (Selon la nature du support)
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau
Nettoyage des outils :	A l'eau
Conditionnement :	5 Kg / 25 Kg en poids Net
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur



### CONSEILS D'UTILISATION :

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application

### SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

#### USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE  
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)