



EXTRA FLEURTEX

Peinture polyvalente à aspect mat

IDENTIFICATION PRODUIT :

EXTRA FLEURTEX est une peinture mate mixte, à base de copolymères acrylique et alkyde en émulsion



CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE I, Classe 7b2/4a

UTILISATION :

Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds

PARTICULARITÉS :

- Bonne lavabilité
- Blancheur durable
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau	
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter	
Aspect feuil sec :	Mat	
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 30 Min Recouvrable : 4H	
Densité :	1,52	
Extrait sec en poids :	65%	
Rendement moyen :	6 à 7 m ² /Kg (Selon la nature du support)	
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau	
Nettoyage des outils :	A l'eau	
Conditionnement :	1 Kg / 5 Kg / 25 Kg / 30 Kg en poids Net	
COV (Cat. A/a) :	Valeurs limites en UE (2010) pour ce produit: 30 g/L Ce produit contient max. 5 g/L COV	
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur	

CONSEILS D'UTILISATION :

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

ÉMISSIONS COV selon Iso16000-6 (Air intérieur)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air int. sur une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com