



SUPER SATINÉ

Peinture acrylique haut de gamme

IDENTIFICATION PRODUIT :

SUPER SATINÉ est une peinture haut de gamme d'aspect satinée à base de copolymère styrène acrylique en phase aqueuse



CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE I, Classe 7b2


UTILISATION :

Revêtement mural satiné pour l'intérieur et l'extérieur, destiné aux finitions très soignées

PARTICULARITÉS :

- Finition satinée
- Très bonne lavabilité
- Blancheur éclatante et durable
- Excellent pouvoir couvrant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter 
Aspect feuil sec :	Satiné
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 30 Min Recouvrable : 4H
Densité :	1,25
Extrait sec en poids :	53%
Rendement moyen :	8 à 9 m ² /Kg (Selon la nature du support)
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau
Nettoyage des outils :	A l'eau
Conditionnement :	5 Kg / 25 Kg en poids Net
COV (Cat. A/b) :	Valeurs limites en UE (2010) pour ce produit: 100 g/L Ce produit contient max. 38 g/L COV
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur



CONSEILS D'UTILISATION :

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

ÉMISSIONS COV selon Iso16000-6 (Air intérieur)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air int. sur une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com