



EXTRA FLEURTEX

Peinture polyvalente à aspect mat

IDENTIFICATION PRODUIT :

EXTRA FLEURTEX est une peinture mate mixte, à base de copolymères acrylique et alkyde en émulsion

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2/4a

UTILISATION :

Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds

PARTICULARITÉS :

- Bonne lavabilité
- Blancheur durable
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau		
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter		
Aspect feuillet sec :	Mat		
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 30 Min		
Densité :	Recouvrable : 4H		
Extrait sec en poids :	1,52		
Rendement moyen :	65%		
Matériel d'application :	6 à 7 m ² /Kg (Selon la nature du support)		
Nettoyage des outils :	Brosse, Rouleau, Pinceau		
Conditionnement :	A l'eau		
Stockage :	1 Kg / 5 Kg / 30 Kg en poids Net		
	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur		

CONSEILS D'UTILISATION :

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com