



STONE 1500

Peinture haut de gamme à aspect mat

IDENTIFICATION PRODUIT :

STONE 1500 est une peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse en très forte teneur de pigments. Sa structure thixotrope apporte un fort pouvoir garnissant

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2

UTILISATION :

Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds, ainsi que pour la décoration

PARTICULARITÉS :

- Forte teneur en pigments
- Blanc éclatant et durable
- Séchage rapide
- Laisse respirer le support
- Très résistant aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect feuil sec :	Mat
Séchage :	Au toucher : 30 à 40 Min Recouvrable : 4H
Densité :	1,60
Extrait sec en poids :	62%
Rendement moyen :	6 à 8 m ² /Kg 1 ^{ère} couche / 8 à 10 m ² 2 ^{ème} couche
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau, Pistolet Airless
Nettoyage des outils :	A l'eau (au solvant si produit a séché)
Conditionnement :	1 Kg / 5 Kg / 30 Kg en poids Net
Stockage :	24 mois en emballage d'origine non entamé



CONSEILS D'UTILISATION :

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application
4. Sur fonds très poreux, utiliser une couche de STONFIX avant application STONE1500

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

USINE MIXAL PEINTURES

Bd de l'environnement, 2013 Ben Arous, TUNISIE
Tél.: (+216) 71 38 28 18 / Fax: (+216) 71 38 28 38

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com