



ENDUIT VÉNITIEN STUCCO

Enduit de décoration à effet marbré

IDENTIFICATION PRODUIT :

ENDUIT VENETIEN STUCCO est un enduit décoratif d'intérieur à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2

UTILISATION :

Il est utilisé comme un revêtement pour donner un effet antique intéressant aux murs et aux plafonds. L'aspect final dépend des compétences et des outils

PARTICULARITÉS :

- Aspect nuancé, marbré et lustré
- Séchage rapide
- Très bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc / Couleur sur commande
Aspect feuil sec :	Satiné après lissage
Séchage :	Au toucher : 30 Min Recouvrable : 2 à 4H
Extrait sec en poids :	78%
Densité :	1,73
Dilution :	Prêt à l'emploi
Rendement moyen :	2 à 3 m ² /Kg
Matériel d'application :	Taloche, Spatule
Conditionnement :	5 Kg / 10 Kg / 20 Kg en poids Net
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur



CONSEILS D'UTILISATION :

1. Déposer une couche généreuse de produit sur une surface de 1m². Lisser ensuite avec votre outil. Répéter cette opération en avançant toujours des zones non couvertes vers les zones déjà peintes.
2. Après séchage, déposer une petite quantité de produit sur votre outil puis appliquer en épaisseur fine en effectuant de petits gestes courts et arrondis, en tous sens pour obtenir l'effet désiré.
3. Une couche de cire incolore peut être appliquée après 2 à 3 jours de séchage pour donner une finition satinée

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com