



# Fiche Technique v08/22 FLEURÉTANCHE

## Revêtement élastique pour étanchéité

### IDENTIFICATION PRODUIT :

FLEURETANCHE est un revêtement souple et élastique à base d'une dispersion aqueuse acrylique styrénée qui donne après séchage un film étanche et résistant d'une élasticité exceptionnelle



### CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE II, Classe 2b

### UTILISATION :

Revêtement d'étanchéité pour les Toitures et les Terrasses non circulables et présentant une pente minimale pour l'écoulement des eaux de pluie

### PARTICULARITÉS :

- Étanchéité parfaite
- Résistance exceptionnelle aux agressions climatiques
- Haute élasticité

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect feuil sec :	Mat
Séchage :	Sec au toucher : 30 Min Recouvrable : 6H
Densité :	1,37
Extrait sec en poids :	62%
Rendement moyen :	2 à 2,5 m <sup>2</sup> /Kg (1m <sup>2</sup> /Kg/couche)
Diluant :	Eau
Conditionnement :	20 Kg en poids Net
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur



### CONSEILS D'UTILISATION :

1. Avant application, broser et dépeussier le support. Retirer les parties non adhérentes et décaper si nécessaire
2. Appliquer une première couche diluée à raison de 100%
3. A près 6 h, appliquer une deuxième couche diluée à raison de 5%
4. Réaliser une troisième couche si nécessaire après 24h

### SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

#### USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE  
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)