



ENDUIT FLEURCOAT

Enduit de parement en pâte à effet lissé

IDENTIFICATION PRODUIT :

FLEURCOAT est une pâte à base d'un copolymère acrylique en dispersion aqueuse à mélanger et malaxer avec du ciment et de l'eau au moment de l'emploi

CLASSIFICATION : FAMILLE IV, Classe 4b

UTILISATION :

Il est utilisé pour le ragréage, la réparation et la finition des parois. Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds.

PARTICULARITÉS :

- Mise en œuvre facile
- Economique
- Bon pouvoir garnissant
- Durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Gris ou blanc, selon le ciment utilisé
Aspect feuil sec :	Enduit lissé
Séchage :	Recouvrable: 24h
Extrait sec en poids :	57%
Densité sans ciment :	1,42
Rendement moyen :	1.5 à 2 kg/m ² par 1 mm d'épaisseur
Matériel d'application :	Truelle, taloche inox, malaxeur électrique
Durée de vie en pot mélangé :	2 à 3h
Conditionnement :	30 Kg en poids Net
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur



CONSEILS D'UTILISATION :

1. Au moment de l'emploi, mélanger FLEURCOAT avec le ciment et l'eau à l'aide d'un agitateur mécanique, dans les proportions suivantes : FLEURCOAT 30 kg + Ciment 30 kg + Eau 2 à 3 litres.
2. Application par passes de 5 mm d'épaisseur maximum
3. Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant au moins 24 heures à dater de l'application
4. Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après utilisation

NB : FLEURCOAT doit toujours être additionné à du ciment

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com