



ENDUIT GRAFFIATO

Enduit décoratif à aspect ribbé

IDENTIFICATION PRODUIT :

GRAFFIATO est un revêtement monocouche et épais à base d'une émulsion de copolymères acryliques, en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi

CLASSIFICATION : FAMILLE II, Classe 2b

UTILISATION :

Il est utilisé pour la décoration et la protection des maçonneries. Revêtement pour l'extérieur, il résiste aux chocs et protège durablement contre les intempéries

PARTICULARITÉS :

- Excellente adhérence
- Résistant aux UV et intempéries
- Masque toute irrégularité
- Peut donner plusieurs aspects

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc ou coloré à l'usine
Aspect en pot :	Pâte onctueuse
Aspect feuil sec :	Mat, Ribbé vertical, horizontal ou rond
Séchage :	Sec au toucher : 5h, Dur: 24h
Extrait sec en poids :	78%
Densité :	1,7
Rendement moyen :	3 kg/m ²
Matériel d'application :	Taloche métallique ou plastique
Conditionnement :	25 Kg en poids Net
Stockage :	18 mois en emballage d'origine non entamé



CONSEILS D'UTILISATION :

1. Mélanger l'ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et onctueuse
2. Appliquer une couche homogène avec une truelle, régler l'épaisseur sur les plus gros grains
3. Frotter ensuite l'enduit avec une taloche par mouvements circulaires, verticaux ou horizontaux selon l'aspect recherché. Les grains les plus gros roulent alors sous la taloche et forment les ribbés
4. Dans le cas de joints en réserve, dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent l'appareillage des joints avant le durcissement de l'enduit. Le fond des joints peut être peint



Ribbé rond



vertical



horizontal

SÉCURITÉ : Produit ininflammable. Non soumis à étiquetage

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com