



Peinture premium à aspect velouté

IDENTIFICATION PRODUIT :

FLEXACRYL est une peinture à l'eau veloutée, à base de copolymères styrènes acryliques

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2**UTILISATION :**

Revêtement semi-mat velouté pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds

PARTICULARITÉS :

- Très bonne lavabilité
- Film élastique
- Masque les microfissures
- Pouvoir couvrant élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau	
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter	
Aspect feuillet sec :	Mat Velouté	
Séchage :	Hors poussière : 15 Min, Au toucher : 30 Min	
	Recouvrable : 4H	
Densité :	1,28	
Extrait sec en poids :	58%	
Rendement moyen :	7 à 8 m ² /Kg (Selon la nature du support)	
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau	
Nettoyage des outils :	A l'eau	
Conditionnement :	20 Kg en poids Net	
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur	

**CONSEILS D'UTILISATION :**

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com