



FLEURÉTANCHE

Revêtement souple pour étanchéité

IDENTIFICATION PRODUIT :

FLEURETANCHE est un revêtement souple et élastique à base d'une dispersion aqueuse acrylique styrénée qui donne après séchage un film étanche d'une élasticité exceptionnelle

CLASSIFICATION : FAMILLE II, Classe 2b

UTILISATION :


Revêtement d'étanchéité pour les Toitures et les Terrasses non circulables

PARTICULARITÉS :

- Étanchéité parfaite
- Résistance exceptionnelle aux agressions climatiques
- Haute élasticité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|------------------------|---|
| Solvant : | Eau |
| Couleur : | Blanc |
| Aspect feuil sec : | Mat |
| Séchage : | Sec au toucher : 30 Min Recouvrable : 6H |
| Densité : | 1,37 |
| Extrait sec en poids : | 62% |
| Rendement moyen : | 2 à 2,5 m ² /Kg |
| Diluant : | Eau |
| Conditionnement : | 20 Kg en poids Net |
| Stockage : | Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur |



CONSEILS D'UTILISATION :

1. Avant application, brosser et dépoussiérer le support. Retirer les parties non adhérentes et décaper si nécessaire
2. Appliquer une première couche diluée à raison de 100%
3. A près 6 h, appliquer une deuxième couche diluée à raison de 5%
4. Réaliser une troisième couche si nécessaire après 24h

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com