



AFROPRÊT ROUGE

Enduit de grossissage en poudre

IDENTIFICATION PRODUIT :

AFROPRÊT ROUGE est un enduit de grossissage en poudre à base de plâtre pour garnir et égaliser les fonds et supports inégaux

CLASSIFICATION : FAMILLE III, Classe 2

UTILISATION :

Permet de reboucher fissures et saignées de toutes tailles sur murs et plafonds bruts ou peints : enduits, ciments, bétons, briques, parpaings, etc. Pour un usage en intérieur.

PARTICULARITÉS :

- Très bon pouvoir garnissant
- Application très facile
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur :	Blanc
Aspect feuil sec :	Mat
Séchage :	Sec et recouvrable: 24 H selon épaisseur
PH :	Neutre
Granulométrie :	< 0.5 mm
Rendement moyen :	1 m ² / Kg / mm d'épaisseur
Matériel d'application :	Lisseuse, couteau ou mécaniquement
Taux de gâchage :	10 à 12 Litres d'eau pour un sac de 25 Kg
Conditionnement :	Sac de 25 Kg
Stockage :	12 mois en emballage d'origine non entamé à l'écart de l'humidité



CONSEILS D'UTILISATION :

Mélanger la poudre et l'eau (environ 10 à 12 Litres pour un sac de 25 Kg) afin d'obtenir une pâte épaisse et homogène. Laisser reposer la pâte obtenue 15 à 30 mn. Bien décaper et dépoussiérer le support à enduire. Élargir si besoin les fissures à l'aide d'un grattoir puis dépoussiérer. Remplir abondamment les cavités à l'aide d'un couteau à enduire. Égaliser la surface en croisant les passes. Poncer lorsque l'enduit est sec. Nettoyer le matériel d'application à l'eau immédiatement après utilisation. L'application peut se faire à la lisseuse, la lame ou au couteau à enduire, mais aussi par projection avant lissage manuel.

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

USINE AFROCHIM

2 Rue Fathi Zouhaier, 2080 Ariana, TUNISIE
Tél.: (+216) 71 85 88 38 / Fax: (+216) 71 85 88 39

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com