



Laque nouvelle génération en phase aqueuse

IDENTIFICATION PRODUIT :

AQUALAQUE est une peinture laquée brillante à base d'une émulsion alkyde


CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4A**UTILISATION :**

Peinture pour l'intérieur et l'extérieur,
Protection et décoration des murs, bois et
métaux ferreux.

PARTICULARITÉS :

- Sans odeurs et sans solvant
- Séchage rapide
- Excellent pouvoir couvrant
- Très bonne adhérence
- Bonne lessivabilité
- Blancher durable et parfaite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc ou Couleurs en machine à teinter 
Aspect feuil sec :	Brillant
Séchage :	Sec au toucher : 1H / Recouvrable : 8H
Densité :	1,28
Extrait sec en poids :	53%
Dilution :	Eau
Rendement moyen :	8 à 12 m ² /Kg (Selon nature du support)
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau ou Pistolet
Nettoyage des outils :	Immédiatement à l'eau
Conditionnement :	0,9 Kg / 4 Kg / 18 Kg en poids Net
Stockage :	Sous abri et à une temp. entre +5°C et 35°C

**CONSEILS D'UTILISATION :**

1. Bien remuer avant emploi
2. Ne pas revenir sur une peinture en cours de séchage
3. Sur nouvelles surfaces Bois : poncer, dépoussiérer puis appliquer
4. Sur nouvelles surfaces Matériaux ferreux bruts : broser, dégraisser puis appliquer sous couche antirouille Fleurtex
5. Sur anciennes peintures : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher. Enlever toute peinture écaillée ou insuffisamment adhérente puis reboucher si nécessaire.

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif**T A T** - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com