



IMPRESSION A L'EAU

Fixe les fonds et favorise l'adhérence

IDENTIFICATION PRODUIT :

IMPRESSION A L'EAU est une impression acrylique fixatrice pour intérieur et extérieur

CLASSIFICATION Afnor : FAMILLE I, Classe 7b2



UTILISATION :

Elle est utilisée pour fixer les fonds absorbants et favorise l'adhérence et l'application des revêtements de finition

PARTICULARITÉS :

- Sans odeur
- Facile à appliquer
- Consolide les fonds à peindre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect feuil sec :	Blanchâtre pigmentée
Séchage :	Hors poussière : 30 Min, Au toucher : 1H Recouvrable : 6H
Densité :	0,98
Viscosité :	Thixotrope
Dilution :	Avec 40 à 100% d'eau selon support
Rendement moyen :	Variable selon la nature du support
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau
Conditionnement :	4,5 Kg / 25 Kg en poids Net
COV (Cat A/g) :	Valeurs limites UE (2010) pour ce produit: 30 g/L Ce produit contient max. 18 g/L COV
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur



CONSEILS D'UTILISATION :

S'applique sur tous les supports usuels du bâtiment intérieur et extérieur :
- Ciment, Béton, Enduit et Plâtre

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

ÉMISSIONS COV selon Iso16000-6 (Air intérieur)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air int. sur une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com