



# ANTIROUILLE

## Primaire anticorrosion pour métaux ferreux

### IDENTIFICATION PRODUIT :

ANTIROUILLE FLEURTEX est une peinture primaire antirouille à base de résine alkyde, riche en pigments anticorrosion

### CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4a

#### UTILISATION :

Protection durable des métaux ferreux de la corrosion. Elle est recommandée avant l'application d'une couche de finition

#### PARTICULARITÉS :

- Bonne adhérence
- Application facile
- Bonne protection du support

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Solvant :                | White Spirit                               |
| Couleur :                | Rouge ou Gris                              |
| Aspect feuil sec :       | Mat  |
| Séchage :                | Sec au toucher : 1H<br>Recouvrable : 8H    |
| Densité :                | 1,4 à 1,5                                  |
| Extrait sec en poids :   | 75%  |
| Viscosité CAF N°4 :      | 90 à 100 s                                 |
| Rendement moyen :        | 10 à 12 m <sup>2</sup> /Kg                 |
| Matériel d'application : | Brosse, Rouleau, Pinceau et Pistolet       |
| Dilution :               | Essence Fleurtex                           |
| Conditionnement :        | 1 Kg / 5 Kg / 25 Kg en poids Net           |
| Stockage :               | Sous abri et à une temp. entre +5° et 35°C |



### CONSEILS D'UTILISATION :

1. Supports neufs : Dégraisser puis éliminer la calamine non adhérente s'il y a lieu par grattage et brossage
2. Supports anciens : Eliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage

### SÉCURITÉ :

Produit inflammable, contient du white spirit . Classe 3, UN 1263

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin



#### USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE  
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)